



CERTYFIKAT NR B/2659/II/2022

uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa

WYDANY ZGODNIE Z PROGRAMEM CERTYFIKACJI WYROBÓW NR PCDW-01

NAZWA I ADRES

POSIADACZA CERTYFIKATU:

Liberty Ostrava a.s.

Vratimovská 689/117, 719 00 Ostrava - Kunčice, Republika Czeska

NAZWA I ADRES PRODUCENTA:

Liberty Ostrava a.s.

Vratimovská 689/117, 719 00 Ostrava - Kunčice, Republika Czeska

NAZWA WYROBU:

Typoszereg odrzwi obudowy łukowej podatnej LP z kształtownika V36 ze stali H500M

TYP (ODMIANY):

LP/V36/A i LP/V36/4/A

KOD ICS:

73.100

ZASTOSOWANIE:

Do zabezpieczenia podziemnych wyrobisk chodnikowych w zakładach górniczych

PODSTAWOWE PARAMETRY

DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA:

Parametry odrzwi obudowy, w tym wskaźniki nośności, ujęte są w Instrukcji ruchowo-eksploatacyjnej, wymienionej na stronie 2 certyfikatu w p. 1.1.3

WYRÓB SPEŁNIA WYMAGANIA

BEZPIECZEŃSTWA ZAWARTE W:

Instrukcji certyfikacji Jednostki Oceny Zgodności Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, nr BK-10 „Odrzwia obudów chodnikowych wykonane z kształtowników korytkowych”, uwzględniającej m.in. postanowienia Ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. „Prawo geologiczne i górnicze” (tekst jedn.: Dz. U. 2021 poz. 1420 z późn. zm.) oraz wymagania zawarte w aktach wykonawczych wydanych z delegacji tej ustawy

ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ

I SPRAWOZDANIEM Z BADAŃ:

Wg wykazu na stronie 2 certyfikatu

Certyfikat ważny jest w okresie od **27 maja 2022 r.** do **26 maja 2025 r.** i dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu posiadających identyczne właściwości (parametry), jak przedstawiony do badań wzór (wzory) i odpowiadających wymaganiom określonym powyżej

Główny Instytut Górnictwa
Jednostka Oceny Zgodności
KIEROWNIK
Zespołu ds. Certyfikacji
mgr inż. Grzegorz Drabik



Główny Instytut Górnictwa
KIEROWNIK
Jednostki Oceny Zgodności
dr inż. Dariusz Stefaniak

MIKOŁÓW, dnia 27 maja 2022 r.

Strona 1/2

CERTYFIKAT NR B/2659/II/2022

1. Dokumentacja stanowiąca podstawę wydania certyfikatu:

- 1.1 Dokumentacja techniczno-ruchowa – Typoszereg odrzwi obudowy łukowej podatnej ŁP z kształtowników V29, V32 i V36 ze stali H500M; Nr identyfikacyjny: DTR 02/01 – 2019, zatwierdzona przez Liberty Ostrava a.s., Vratimovská 689/117, 719 00 Ostrava - Kunčice, z dnia 18.11.2019 r., o zawartości:
 - 1.1.1 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru odrzwi i łuków obudowy łukowej podatnej ŁP z kształtownika V29, V32 i V36 ze stali H500M, nr WT-AMO-232, ze stycznia 2019 r.
 - 1.1.2 Dokumentacja rysunkowa:
 - 1.1.2.1 Rysunek nr BG-1842.00 „Odrzwia obudowy ŁP”, styczeń 2019 r.
 - 1.1.2.2 Rysunek nr BG-1842.01 „Odrzwia obudowy ŁP. Łuk ociosowy”, styczeń 2019 r.
 - 1.1.2.3 Rysunek nr BG-1842.02 „Odrzwia obudowy ŁP. Łuk stropnicowy”, styczeń 2019 r.
 - 1.1.3 Instrukcja ruchowo-eksploatacyjna odrzwi obudowy łukowej podatnej ŁP z kształtownika V29, V32 i V36 wg PN-H-93441-3 ze stali H500M wg KN 41 2500, nr IO-AMO-232, ze stycznia 2019 r.

2. Sprawozdania z badań przeprowadzonych w ramach procesu certyfikacji:

- 2.1 Sprawozdanie z badań nr BL-2/22-45 „Pomiary geometryczne odrzwi obudowy łukowej podatnej ŁP9/V36/4/A, ŁP10/V36/4/A i ŁP11/V36/4”, sporządzone przez Główny Instytut Górnictwa, Zespół Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących GIG - Laboratorium Badań Urządzeń Mechanicznych; Katowice, dnia 24.05.2022 r.

3. Inne dokumenty wykorzystane w procesie certyfikacji:

- 3.1 Certyfikat nr B/2659/2019/1 z dnia 29 listopada 2019 r. wydany przez Jednostkę Oceny Zgodności Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach dla firmy Liberty Ostrava a.s., Vratimovská 689/117, 719 00 Ostrava - Kunčice, Republika Czeska, dotyczący wyrobu: typoszereg odrzwi obudowy łukowej podatnej ŁP z kształtownika V36 ze stali H500M – ŁP/V36/A i ŁP/V36/4/A wraz ze sprawozdaniami z badań.

